

Instruktion för hur du använder

ImpactTM XP

Impact XP-serien med märkfärg är en revolutionerande produkt som kräver lite annorlunda hantering om man vill uppnå det bästa resultatet. En naturlig och godkänd egenskap hos färgen är att vätskan sätter sig med tiden, vilket ger en tjockare blandning i botten av behållaren. Detta har ingen negativ inverkan på färgen eller dess prestanda så länge du bara följer användarinstruktionerna här nedan. Vid fältexperiment har Impact XP gett det bästa resultatet vid temperaturer mellan +2 °C och +35 °C. Innan du börjar ska du skaka påsen eller flaskan för att se till att färgen fördelas jämnt.

För att slutföra denna enkla åtgärd ska du:

1. Ta bort säkerhetsringen av plast runt tätningslocket.

Hålla eller placera påsen eller flaskan i upprätt läge för att undvika spill och ta bort locket genom att vrida det moturs så att luft fyller det utrymme som skapas vid fyllningen. Även om det är frågan om en ofarlig produkt bör du inte skaka behållaren i ett utrymme där eventuellt spilld färg kan orsaka skador på egendom eller djurhabitat, inklusive dammar. Skaka påsen eller flaskan noga med en rörelse från sida till sida och i cirkel under en kort stund (minst 20 sekunder).

2. Kontrollera fördelningen av färg genom att placera påsen eller flaskan i upprätt läge och ta bort tätningslocket.

Stoppa in plastsonden med vidhängande filter i behållaren (påse eller flaska) och kontrollera att filtret når botten.

Flytta runt sonden runt botten och försök fånga upp all oblandad färg.


3. Om filtret inte visar tecken på sediment som i bild 3B här nedan kan du gå vidare med att spreja som vanligt. Om det finns sediment (3A) ska du upprepa skakningen tills allt är ordentligt blandat.



1



2



3

A Mindre avlagringar
skaka igen



B Rent filter
klart att spreja

En behållare som den plastflaska som visas längst ner på sidan kan användas som alternativ till påsen. En del anser att mixningsprocessen blir mycket effektivare tack vare styvheten hos den plastflaskan består av. Om du väljer det här alternativet bör du använda en tratt när du häller över färgen från den ena behållaren till den andra. Efter arbetsdagens slut ska du skölja flaskan med rent vatten så att den är redo för nästa linjeringstillfälle.

En flaska eller dunk av plast är ett alternativ till påsen – häll över färgen från påsen till plastbehållaren – skaka och börja sedan spreja.



Häll från påsen



Skaka



Klar att spreja



Färgen bör användas inom 12 månader från tillverkningsdatumet.

Var god och kassera alla använda behållare i enlighet med lokala föreskrifter.

Distribution:

Ecoturf AB
T: +46 (0)841 04 09 72
E: info@ecoturf.se
www.ecoturf.se



www.ecoturf.se